

## Offgridtec® Batterieverbindingkabel – M8 Terminal beidseitig

### Eigenschaften

- ❖ **Hochwertiges Batterieanschlusskabel:** Die M8 Schraubterminals sind aus vernickeltem Kupfer gefertigt und dadurch besonders korrosionsbeständig. Die Leiter bestehen aus leitfähigem Kupfer ummantelt mit hochwertigem PVC.
- ❖ **Vielseitig einsetzbar:** Die Kabel eignen sich perfekt, um eine Batterie mit M8 Rundpolen mit einem Gerät, welches ebenfalls über ein M8 Schraubterminal verfügt, und den entsprechenden Querschnitt aufnehmen kann.
- ❖ **Robust und langlebig:** Die Offgridtec Batterieverbindingkabel sind für die Verlegung in trockenen und feuchten Räumen sowie auch in Fahrzeugen konzipiert. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit mittlerer mechanischer Beanspruchung, sind Öl, Kälte und UV-beständig sowie flammwidrig.



### Erhältliche Varianten

- ❖ **Länge:** 1m und 2m
- ❖ **Leitungsquerschnitt:** 10mm<sup>2</sup>, 16mm<sup>2</sup>, 25mm<sup>2</sup>, 35mm<sup>2</sup> und 50mm<sup>2</sup>

Querschnitt	Länge	Artikelnummer	EAN	OD (single copper OD)	copper wire
10mm <sup>2</sup>	1m	8-01-012665	4250983258516	6.6mm ±0.10 (0.25)	198.00
10mm <sup>2</sup>	2m	8-01-012666	4250983258523	6.6mm ±0.10 (0.25)	198.00
16mm <sup>2</sup>	1m	8-01-012670	4250983258554	8.2mm ±0.10 (0.25)	322.00
16mm <sup>2</sup>	2m	8-01-012671	4250983258561	8.2mm ±0.10 (0.25)	322.00
25mm <sup>2</sup>	1m	8-01-010650	4250983254730	10.3mm ±0.15 (0.25)	504.00
25mm <sup>2</sup>	2m	8-01-010655	4250983254747	10.3mm ±0.15 (0.25)	504.00
35mm <sup>2</sup>	1m	8-04-001100	4250497800805	11.8mm ±0.15 (0.25)	707.00
35mm <sup>2</sup>	2m	8-04-001111	4250497800812	11.8mm ±0.15 (0.25)	707.00
50mm <sup>2</sup>	1m	8-01-010680	4250983254792	14.3mm ±0.15 (0.25)	1007.00
50mm <sup>2</sup>	2m	8-01-010690	4250983254815	14.3mm ±0.15 (0.25)	1007.00

Material	
Mantel	PVC
Leiter	Kupferdraht
Terminal/Ose	vernickeltes Kupfer



Über uns  
Offgridtec GmbH  
Im Gewerbepark 11  
84307 Eggenfelden

Kontakt  
☎ +49 8721 91994-00  
✉ info@offgridtec.com  
🌐 www.offgridtec.com



## Offgridtec® Battery Connection Cable – M8 terminal on both ends

### Characteristics

- ❖ **High Quality:** The M8 terminals are made of nickel-plated copper, making them highly corrosion resistant. The conductors are made of conductive copper coated with high-quality PVC.
- ❖ **Usability:** The cables are perfect to connect a battery with M8 round terminals to a device that also has an M8 screw terminal and can accommodate the corresponding cross-section.
- ❖ **Durability:** The battery connection cables are designed for installation in dry and humid areas as well as vehicles. They are flame retardant, oil, cold, UV resistant and ideal for applications with moderate mechanical stress.



### Available variations

- ❖ **Length:** 1m and 2m
- ❖ **Cross-Section:** 10mm<sup>2</sup>, 16mm<sup>2</sup>, 25mm<sup>2</sup>, 35mm<sup>2</sup> and 50mm<sup>2</sup>



cross-section	length	article	EAN	OD (single copper OD)	copper wire
10mm <sup>2</sup>	1m	8-01-012665	4250983258516	6.6mm ±0.10 (0.25)	198.00
10mm <sup>2</sup>	2m	8-01-012666	4250983258523	6.6mm ±0.10 (0.25)	198.00
16mm <sup>2</sup>	1m	8-01-012670	4250983258554	8.2mm ±0.10 (0.25)	322.00
16mm <sup>2</sup>	2m	8-01-012671	4250983258561	8.2mm ±0.10 (0.25)	322.00
25mm <sup>2</sup>	1m	8-01-010650	4250983254730	10.3mm ±0.15 (0.25)	504.00
25mm <sup>2</sup>	2m	8-01-010655	4250983254747	10.3mm ±0.15 (0.25)	504.00
35mm <sup>2</sup>	1m	8-04-001100	4250497800805	11.8mm ±0.15 (0.25)	707.00
35mm <sup>2</sup>	2m	8-04-001111	4250497800812	11.8mm ±0.15 (0.25)	707.00
50mm <sup>2</sup>	1m	8-01-010680	4250983254792	14.3mm ±0.15 (0.25)	1007.00
50mm <sup>2</sup>	2m	8-01-010690	4250983254815	14.3mm ±0.15 (0.25)	1007.00

material	
jacket	PVC
conductor	copper wire
terminal	plated copper



About us  
Offgridtec GmbH  
Im Gewerbepark 11  
84307 Eggenfelden

Contact  
+49 8721 91994-00  
info@offgridtec.com  
www.offgridtec.com

