

Produktdatenblatt

Artikelnr. 96.233.1030.1

Konfektionierte Leitung RST20i3K1BS 25 10SW

RST 20i3/2 Verlängerungsleitung Buchse - Stecker, 3-polig, konfektioniert mit Schrumpfschlauch, Anwendung 250V, 20A, Leitungstyp H07RN-F, Länge 1,0m, Leiterquerschnitt 2,5mm², Kodierfarbe schwarz



Artikelnr.	96.233.1030.1
EAN	4015573760608
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Mechanische Kodierung Code	Code 0
Durchgangswiderstand	3 mOhm
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Bauart	Schrumpfschlauch
Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Typ der Leitung	H07RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Leitungsdurchmesser	11,6 mm
Leistungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verlängerungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,169 kWh

Abmessungen

Gesamtlänge	1 m
-------------	-----

Klassifikation

ECLASS 8.1	27440604
ETIM 6.0	EC002587
ETIM 5.0	EC002587
ETIM 4.0	EC002587

