

Produktdatenblatt

Artikelnr. 96.233.2030.1

Konfektionierte Leitung RST20i3K1BS 25 20SW

RST 20i3/2 Verlängerungsleitung Buchse - Stecker, 3-polig, konfektioniert mit Schrumpfschlauch, Anwendung 250V, 20A, Leitungstyp H07RN-F, Länge 2,0m, Leiterquerschnitt 2,5mm², Kodierfarbe schwarz



Artikelnr.	96.233.2030.1
EAN	4015573760622
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Mechanische Kodierung Code	Code 0
Durchgangswiderstand	3 mOhm
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Bauart	Schrumpfschlauch
Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Typ der Leitung	H07RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Leitungsdurchmesser	11,6 mm
Leistungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verlängerungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,169 kWh

Abmessungen

Gesamtlänge	2 m
-------------	-----

Klassifikation

ECLASS 8.1	27440604
ETIM 6.0	EC002587
ETIM 5.0	EC002587
ETIM 4.0	EC002587

Technische Zeichnungen

U*
M 2:1

P*
M 2:1

Buchenteil, Farbe .1/.0
female connector, colour .1/.0

Stecker, Farbe .1/.0
male connector, colour .1/.0

Kabel H07RN-F 3G2.5 SW
cable H07RN-F 3G2.5 SW

Verriegelung, Farbe .1/.3
locking, colour .1/.3

ca. 82
ca. 93
ca. 133

Ø25
Ø52

2,5" max 20A
V02 XEM 5"Z

2,5" max 20A
V02 XEM 5"Z

Ø25
Ø52

L 133

Gesamtlänge / total length

Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau)
Type
RST2013K1BS 25 10SW
RST2013K1BS 25 10GL
RST2013K1BS 25 X12SW
RST2013K1BS 25 X12GL

Farbe/colour
schwarz/black
lichtgrau/light grey
betongrau/concrete grey

0.1
0.0
0.3

U*
M 2:1

P*
M 2:1

Teil - Nr.
part - no.

Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau)
Type

96.233.XX30.1 XX in dr-Schritten 96.233.1030.1 = 10dr/L = 1000mm RST2013K1BS 25 10SW

96.233.XX30.0 XX in dr-steps 96.233.1030.0 RST2013K1BS 25 10GL

U6.233.XX30.1 XX in m-Schritten U6.233.1230.1 = 12 m/L = 12000mm RST2013K1BS 25 X12SW

U6.233.XX30.0 XX in m-steps U6.233.1230.0 RST2013K1BS 25 X12GL

Technical drawing showing a 3-phase cable connector assembly with detailed views and dimensions.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Werkstoff/Material	Top/Date	Name	Gründer Nr./Drawing No.	Werk
Alu	2003	96.233.1030.1	96.233.1030.1	1
Alu	2003	96.233.1030.0	96.233.1030.0	1
Alu	2003	U6.233.1230.1	U6.233.1230.1	1
Alu	2003	U6.233.1230.0	U6.233.1230.0	1

KONFEKT_LEITUNG
Buchse-Stecker, Crimpanschlüsse R1 250V, 2,5mm²
pre-assembly cable, male-female, crimp-connection R1

www.wieland-electric.com

96.233.1030.1